

Met behulp van deze instructie kunt u een Plantronics headset aansluiten met de Yealink EHS36 op een Yealink telefoon. Zie hieronder de benodigde apparatuur die u in de dozen van de Yealink IP-telefoon, Plantronics DECT-headset en Yealink EHS36 kunt vinden.



Haal het kabeltje met de 3,5mm-jackplug uit de EHS36 doos en sluit deze aan op de poort met de hoorn op het Plantronics headset basisstation.

Sluit de andere kant van de 3,5mm-jackplug kabel aan op de ronde aansluitpoort op het EHS36 blokje, deze bevindt zich aan de kant met twee aansluitingen.



Haal het RJ12-kabeltje uit de EHS36 doos (korte ronde kabel met 6 goudkleurige contacten aan weerszijden) en sluit deze aan op de EHS-aansluiting van de Yealink IP-telefoon

Sluit de andere kant van het RJ12-kabeltje aan op het EHS36-blokje op de poort aan de kant met één aansluiting



Sluit het RJ45-RJ11 kabeltje uit de Plantronics DECT headset doos met de kleine stekker (RJ11) aan op de headset-poort van de Yealink IP-telefoon

Sluit het RJ45-RJ11 kabeltje uit de Plantronics DECT headset doos met de grote stekker (RJ45) aan op de poort met het telefoontje van het Plantronics DECT headset basisstation



Voorzie het Plantronics DECT headset basisstation van stroom door de bijbehorende voedingsadapter aan te sluiten

De headset is aangesloten voor gebruik. Zorg dat u eerst de headset oplaadt om deze in gebruik te nemen